

GCAN系列HMI规格参数

广成科技GCAN系列电阻式HMI，搭配广成科技GCAN系列PLC与I/O模块，可高效便捷完成数据传输与统计，适用于多种复杂工业现场。



型号/规格	GCAN-HMI-3070ig-A	GCAN-HMI-3102ig-A
-------	-------------------	-------------------

项目		参数	
CPU		Cortex A35 四核	
触摸屏		电阻式	
显示	显示器	7英寸	10.2英寸
	分辨率	800*480	1024*600
	液晶亮度	250cd/m ²	350cd/m ²
	背光类型	LED	
	背光寿命 (半衰期)	大于20000小时	
存储器	Flash	128MB	
	内存 (RAM)	128MB	
	SD卡槽	有	
I/O接口	USB	USB Host: USB 2.0*1; USB Client: USB 2.0*1 (两个USB口不能同时使用)	
	串行接口	1个串口	
	以太网	RE232,RS422/RS485 (二合一), RS485	
	CAN	有	
	3G/4G/WIFI模块	无	
万年历	选配		
电源规格	输入电源	24V DC(12~28V DC)	
	功耗	小于8W	小于10W
	电源隔离	无	
结构规格	外壳材质	工程塑料PC+ABS(阻燃级别)	
	外形尺寸 (W*H*D)	201.2*147.2*39.0mm	272.0*191.0*41.5mm
	开孔尺寸 (W*H)	192.0*138.0mm	260.0*179.0mm
	重量	0.52KG	1.02KG
操作环境	防护等级	面板符合IP65	
	存储环境温度	-20℃~70℃	
	使用环境温度	-10℃~55℃	
	使用环境湿度	10~90%RH (无冷凝)	
	耐振动	10~25Hz (X/Y/Z方向 2G/30分钟)	
软件	HMIEditorP 组态软件		
软件功能	普通透传	有	
	VPN透传	选配	